

# Tennant T15

**Förenklad städning med en-knappstryckning och imponerande manövreringsförmåga. Lämnar golven rena, torra och fläckfria. Borsttrycket säkerhetsställt elektroniskt, även på ojämna ytor. Ett kraftigt vakuum och sugfotssystem ger excellent vattenupptagning även på ojämna ytor, över sprickor eller vid skarpa svängar. Välj mellan disc eller cylindriska borstar, standard eller FaST skurningssystemet. Tennant erbjuder flera olika batterialternativ. Fler tillval finns för att möta Era specifika krav.**



## Egenskaper


- Det höga varvtalet på borstarna, borst-trycket och mycket bra vakuum
- FaST (Skumskurningsteknologi)
- Cylindriskt skursystem
- ES (vattenåtervinningssystem)
- Memoriserad, ergonomisk en-knapps skurning

## Fördelar

- Excellent resultat
- Ökad produktivitet med upp till 30 %, upp till 30 % kostnads besparing och 95 % mindre vatten och kemikalieanvändning
- Cylindriska borstar tar upp lös smuts som dyker upp, eliminerar behovet av sopning före skurning
- Förlängd körtid och höjning av produktiviteten
- Enkelhet och komfort

## Applikationer

- Butiksmiljö
- Lager & distribution
- Transportsektor
- Tillverkning & produktionsytor
- Städbolag



Inga verktyg för borst och sugbladsbyte



Praktiska tömningsslangar



Operatörskomfort



Maskinen i drift

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER T15

90cm

Maskin Dimensioner		
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	90
Sugskrapans bredd	cm	116
Dimensioner (lxbxh)	cm	183x102x136
Maskin vikt (netto)	kg	501
Skursystem		
Avverkningsgrad - teoretisk (max)	m <sup>2</sup> /h	8,640
Avverkningsgrad - praktisk (max)	m <sup>2</sup> /h	5,200
Antal borstar/rondeller	antal	2
Diameter disc borstar/rondeller	cm	46
Längd cylindrisk borste och diameter	cm	91 x 15
Borstdrivning	ja/nej	nej
Drivning (egen drivmotor)	ja/nej	ja
Borsttryck (endast disc)	g/cm <sup>2</sup>	0-36
Borsttryck	kg	0-90
Retursystem		
Luftflöde	l/s	33
Vattenlyft	kPa	18
Praktisk kapacitet renvattentank	L	170
Praktisk kapacitet smutsvattentank	L	210
Ström		
Strömförsörjning		batteri 36V
Total strömförbrukning	W	2,990 FaST 2,920 STD
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	73
Driftval		
ES	ja/nej	ja
FaST	ja/nej	ja
Cylindrisk/Disc		cylindrisk eller disc
Framdrivning		
Transporthastighet	km/h	10
Arbets hastighet	km/h	6.5
Lutningskapacitet	%	14
Vändradie	cm	208

**Konfiguration**

- Disc ES
- Disc FaST
- Cylindrisk ES
- Cylindrisk FaST

Ovanstående konfigurationer inkluderar som standard fram och bakbelysning, varningsljus, back-alarm och en förpackning FaST kem till FaST modellen

**Standarddelar**


- Borstar (disc eller cylindriska) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • Vanligt eller FaST rengöringsmedel

**Tillval**

- Handskuruströstning (ej till FaST) • Förarskydd • Dubbla sugmotorer (heavy duty)

**Garanti**

24 Månader (eller max 2000 driftstimmar) på delar och 12 månader (eller max 1000 driftstimmar) på arbetskostnad, beroende på vilket som inträffar först. Exkl. slitdelar.

**TENNANT EUROPE NV**

Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 95 25  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com  
www.tennantco.com

000000 - 03/08



Creating a cleaner, safer world™