

Tennant T3

Kombiskurmaskinen T3 är utformad för Tennants FaST-teknik. Den här unika tekniken förbrukar minimalt med vatten; lite mer än 1 matsked vatten rengör 1 m². Den gör att du kan arbeta längre än någonsin utan påfyllning. Med de nya, rengöringsbara tankarna sätter T3 en ny standard inom hygien. Enkla, intuitiva reglage, oslagbar manövrerbarhet och batteripaket som räcker länge gör att operatören kan arbeta längre utan ansträngning.



Funktioner


- Borstrycket och vakuomet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- FaST (Foam Scrubbing Technology)
- Enkla reglage med minnesfunktion
- Lätt att rengöra både ren- och Smutsvattentank.
- Batteripaket som räcker länge
- Låg ljudnivå

Fördelar

- Utmärkt prestanda
- Upp till 30 % högre produktivitet, upp till 30 % kostnadsbesparing och 95 % besparing på vatten och rengöringsmedel
- Enkelt och bekvämt
- Optimerar hygien på arbetsplatsen
- Upp till 3 timmars drifttid
- Även lämplig för städning under dagtid

Användningsområden

- Butiker
- Små lager
- Transportsektor
- Städföretag
- Hälsovård
- Utbildning



Tankar som lätt kan rengöras



Batteripaket som räcker länge



Enkel användning



Maskinen i drift



TEKNISKA SPECIFIKATIONER T3

		43cm	50cm
Maskinens mått			
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	43	50
Skrapbredd	cm	76	76
Mått (l x b x h)	cm	113 x 49 x 109	117 x 52 x 109
Maskinens vikt (netto)	kg	100	100
Skursystem			
Avverkningsgrad – teoretiskt (max)	m ² /tim	1,720	2,500
Avverkningsgrad – praktiskt (max)	m ² /tim	950	1,125
Antal borstar/rondeller	ant	1	2
Borstens/rondellens diameter	cm	43	25
Borstdrivning	ja/nej	ja	nej
Drivning (egen drivmotor)	ja/nej	nej	ja steglös
Borsttryck	g/cm ²	17	52
Borsttryck	kg	19	19
Retursystem			
Luftflöde	l/s	31	31
Vattenlyft	kPa	10	10
Renvattentank volym	L	40	40
Smutsvattentank volym	L	40	40
Ström			
Strömförsörjning		batteri 24 V	batteri 24 V
Total strömförbrukning	W	768	675
Skyddsklass	I/II/III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	68	68
Manövrering			
ES	ja/nej	nej	nej
FaST	ja/nej	ja	ja
Cylindrisk/Disc		disc	disc
Framdrivning			
Transporthastighet	km/tim		4,5
Arbets hastighet	km/tim	2,5	2,5
Lutningskapacitet	%		8
Vändradie	cm	130	130

Konfiguration

- Standard med 43 cm disc
- 43 cm disc med FaST
- Standard med 50 cm disc
- 50 cm disc med FaST


Konfigurationen ovan inkluderar som standard ett FaST-PAK™.

Tillbehör

- Borstar (disc) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • Vanligt eller FaST-rengöringsmedel

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



995401-04/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SVERIGE AB
 FÄGELSVIKSVÄGEN 18
 (SLAGSTA STRAND)
 145 53 NORRSBORG
 SWEDEN
 TEL: +46 (0)8 447 4242
 FAX: +46 (0)8 447 4240



Creating a cleaner, safer world™