

Tennant T5

Tennant T5 kombiskurmaskin ingår i T-seriens kombiskurmaskiner som har konstruerats runt Tennants FaST-teknologi. Tack vare denna unika och patenterade teknik kräver den endast drygt 1 matsked vatten för att rengöra 1 m². T5 är försedd med lätt rengöringsbara tankar, snabbreglage, oöverträffad manövrerbarhet, lång drifttid på batterier och med det cylindriska skurhuvudet förberedd för traditionell industristädning.



Egenskaper

- Högt varvtal hos borstarna, borststryck och vakuum
- FaST (skurteknik med våtskum)
- Lättbegripliga snabbreglage
- Lätt rengöringsbara tankar
- Cylindriskt skursystem
- Returtank med skräptråg
- Stor batterikapacitet
- Inbyggd laddare

Fördelar


- Suveräna prestanda
- Upp till 30% högre produktivitet, upp till 30% kostnadsbesparing och 95% besparing på vatten och rengöringsmedel.
- Ger effektivare rengöring, enklare användning och kortare träningstid för användaren
- Ger optimal hygien på arbetsplatsen
- Cylindriska borstar plockar upp skräp, vilket eliminerar behovet att sopa före skumningen.
- Fångar större skräp i ett löstagbart tråg
- Ger upp till 5 timmar drifttid
- Laddning kan ske "var och när som helst" vid ett valfritt nätuttag

Användningsområden


- Butikslokaler
- Transportsektor
- Lager- och distributionscentraler
- Hälsovård
- Skolor
- Kontraktrensning



Lättbegripliga reglage



Skräptråg



Rengöringsbara tankar



Maskinen i drift

TEKNISKA SPECIFIKATIONER T5

		Disc	Cylindrical
Maskinens mått			
Arbetsbredd ski-version (skurbredd)	cm	60-70-80	65-80
Skrapbredd	cm	91-105-119	105-119
Mått (l x b x h)	cm	135x65/75/85x112	135x73/88x112
Maskinens vikt (netto)	kg	143-152-158	162-166
Skursystem			
Kapacitet yta – teoretisk (max)	m ² /tim	2700-3150-3600	2925-3600
Kapacitet yta – praktisk (max)	m ² /tim	1375-1625-1875	1500-1875
Antal borstar/rondeller	antal	2	2
Diameter disc. borste/rondell	cm	30-35-40	-
Längd x diameter cylindrisk skurborste	cm	-	66/81x15
Borstdrivning	ja/nej	nej	nej
Transaxeldrivning	ja/nej	ja	ja
Borstens/rondellens tryck	kg	18-36-54	18-36-54
Retursystem			
Luftflöde	L/s	33	33
Vattenlyft	kPa	15,5	15,5
Praktisk kapacitet renvattentank	L	85	85
Praktisk kapacitet smutsvattentank	L	102	102
Ström			
Strömkälla		batteri 24 V	batteri 24 V
Total strömförbrukning	W	1200	1200
Skyddsklass	I/II/III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	67	68
Manövrering			
ES	ja/nej	nej	nej
FaST	ja/nej	ja	ja
Cylinder/Disc		Disc	cylinder
Framdrivning			
Transporthastighet	km/tim	4,5	4,5
Arbets hastighet	km/tim	2,5	2,5
Stigningsförmåga	%	8	8
Minimal korridorkurva	cm	135-150-163	157-164

Konfiguration

- 60 cm disc Standard eller FaST
- 70cm disc Standard eller FaST
- 80cm disc FaST
- 65cm cylinder Standard eller FaST
- 80cm cylinder FaST

Ovan nämnda konfiguration omfattar som standard en förpackning FaST-PAK

Tillbehör


- Borstar (Disc- eller cylindriska) • Batterier • Laddare • Rengöringsmedel • Rondeller • Rondellhållare

Tillval

- Handskurutrustning • Inbyggd laddare

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbete, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar



996566-12/07

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 95 25
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tenantco.com
www.tenantco.com

SORMA SVERIGE AB
Storgatan 45
17152 Solna
SWEDEN
Tel: 08-447 42 42
Fax: 08-447 42 40
E-mail: info@sorma.se



Creating a cleaner, safer world™