

# Tennant T7

*Den revolutionerande åkbara kombiskurmaskinen T7 är utformad för Tennants FaST-teknik. Mikromaskinen T7 använder minimalt med vatten; lite mer än 1 matsked räcker till 1 m<sup>2</sup>. Större manövrerbarhet och enkla reglage gör att T7 höjer produktiviteten. Maskinen ger överlägsen rengöring och har utmärkt vattenupptagningsförmåga, samtidigt som operatören anstränger sig mycket mindre.*



## Funktioner

- Borsttrycket och vakuomet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- FaST (Foam Scrubbing Technology)
- Ergonomisk skurning med en knapptryckning och minnesfunktion
- Ren- och smutsvattentankarna kan rengöras
- Batteripaket som räcker länge
- Låg ljudnivå

## Fördelar

- Utmärkt prestanda
- Upp till 30 % högre produktivitet, upp till 30 % kostnadsbesparing och 95 % besparing på vatten och rengöringsmedel
- Enkelt och bekvämt
- Optimerar hygien på arbetsplatsen
- Upp till 5 timmars drifttid
- Även lämplig för städning under dagtid

## Användningsområden

- Butiker
- Små lager
- Transportsektorn
- Städföretag
- Hälsovård
- Utbildning



Tankar som lätt kan rengöras



Batteripaket som räcker länge



Rengöring med en knapptryckning



Maskinen i drift

		65cm	80cm
<b>Maskinens mått</b>			
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	65	80
Skrapbredd	cm	84	100
Mått (l x b x h)	cm	152 x 82 x 127	152 x 91 x 127
Maskinens vikt (netto)	kg	265	265
<b>Skursystem</b>			
Averkningsgrad – teoretiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	4,160	5,120
Averkningsgrad – praktiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	2,750	3,500
Antal borstar/rondeller	antal	2	2
Borstens/rondellens diameter	cm	33	41
Borstdrivning	ja/nej	nej	nej
Drivning	ja/nej	ja	ja
Borsttryck (ställbart)	g/cm <sup>2</sup>	28-43-60	28-43-60
Borsttryck (ställbart)	kg	36-55-73	36-55-73
<b>Retursystem</b>			
Luftflöde	l/s	33	33
Vattenlyft	kPa	14	14
Renvattentankens volym	L	110	110
Smutsvattentankens volym	L	110	110
<b>Ström</b>			
Strömförsörjning		batteri 24 V	batteri 24 V
Total strömförbrukning	W	1,820	1,820
Skyddsklass	I/II/III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	65	65
<b>Manövrering</b>			
ES	ja/nej	nej	nej
FaST	ja/nej	ja	ja
Cylindrisk/skiva		disc	disc
<b>Framdrivning</b>			
Transporthastighet	km/tim	6,4	6,4
Arbets hastighet	km/tim	5,8	5,8
Lutningskapacitet	%	10,5	10,5
Vändradie	cm	130	184

### Konfiguration

- 65 cm disc med FaST
- 80 cm disc med FaST

Konfigurationen ovan inkluderar som standard blinkljus, säkerhetslarm och ett FaST-PAK™.

### Tillbehör


- Borstar (disc) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • FaST-rengöringsmedel

### Tillval

- Verktygsfack

### Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



995402-12/07

**TENNANT EUROPE NV**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 95 25  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tenantco.com  
www.tenantco.com

**SORMA SVERIGE AB**  
Storgatan 45  
17152 Solna  
SWEDEN  
Tel: 08-447 42 42  
Fax: 08-447 42 40  
E-mail: info@sorma.se



Creating a cleaner, safer world™